

Прайс-лист на аренду сварочного оборудования

Наименование аппарата	Описание	Стоимость аренды аппарата за сутки (С НДС 18%)
Электромуфтовые аппараты		
<p>Сварочный аппарат «Е-Мануэль» (16-1200) без протокола</p>	<p>Для сварки полиэтиленовых труб с ЗН (электромуфтовая сварка) Входное напряжение 230В, частота 50Гц, выходное напряжение 8-48В, мощность 4,5 кВт, тип защиты IP54. Система контроля за процессом сварки без протоколирования Ввод информации: ручной ввод. Диапазон рабочих температур: -15 - +45 С</p>	<p>2 300,00 руб.</p>
<p>Сварочный аппарат «ОНДИН-КОМПАКТ» (16-1200) с протоколом</p>	<p>Для сварки полиэтиленовых труб с ЗН (электромуфтовая сварка) Входное напряжение 230В, частота 50Гц, выходное напряжение 8-48В, мощность 4,5 кВт, тип защиты IP54. Ввод информации: штриховой код и ручной ввод. Система контроля за процессом сварки и протоколирования Диапазон рабочих температур: -15 - +45 С</p>	<p>3 000,00 руб.</p>
<p>Сварочный аппарат «БАРБАРА-USB Компакт» (16-1200) с протоколом</p>	<p>Для сварки полиэтиленовых труб с ЗН (электромуфтовая сварка) Входное напряжение 230В, частота 50Гц, выходное напряжение 8-48В, мощность 4,5 кВт, тип защиты IP54. Ввод информации: штриховой код и ручной ввод. Система контроля за процессом сварки и протоколирования USB порт для передачи протоколов на персональный компьютер Диапазон рабочих температур: -15 - +45 С</p>	<p>3 500,00 руб.</p>
Гидравлические стыковые аппараты		
<p>Сварочный аппарат С-160</p>	<p>Для сварки встык полимерных труб (PE, PP, PB, PVDF) В комплекте: центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент с электронным регулятором температуры 220В, торцеватель с эл. приводом 220В, гидравлический агрегат 220В (Итого 2,12 кВт) Диапазон свариваемых труб: 40-160 мм Вкладыши д. 140, 125, 110, 60, 75, 63, 50, 40</p>	<p>4 500,00 руб.</p>
<p>Сварочный аппарат С-225</p>	<p>Для сварки встык полимерных труб (PE, PP, PB, PVDF) В комплекте: центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент с электронным регулятором температуры 220В, торцеватель с эл. приводом 220В, гидравлический агрегат 220В (Итого 3,17 кВт)</p>	<p>6 000,00 руб.</p>

	<p>Диапазон свариваемых труб: 40-225 мм Вкладыши д. 200, 180, 160, 140, 125, 110, 60, 75, 63, 50, 40</p>	
Сварочный аппарат С-315	<p>Для сварки встык полимерных труб (PE, PP, PB, PVDF) В комплекте: центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент с электронным регулятором температуры 220В, торцеватель с эл. приводом 220В, гидравлический агрегат 220В (Итого 4,45 кВт) Диапазон свариваемых труб: 40-315 мм Вкладыши д. 280, 250, 225, 200, 180, 160, 140, 125, 110, 60, 75, 63, 50, 40</p>	7 000,00 руб.
Сварочный аппарат С-400	<p>Для сварки встык полимерных труб (PE, PP, PB, PVDF) В комплекте: центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент с электронным регулятором температуры 220В, торцеватель с эл. приводом 220В, гидравлический агрегат 220В (Итого 6,08 кВт) Диапазон свариваемых труб: 40-400 мм Вкладыши д. 355, 315, 280, 250, 225, 200, 180, 160, 140, 125, 110, 60, 75, 63, 50, 40</p>	8 000,00 руб.
Сварочный аппарат С-630	<p>Для сварки встык полимерных труб (PE, PP, PB, PVDF) В комплекте: центратор с электроприводом 380В, нагревательный элемент с электронным регулятором температуры 380В, торцеватель с эл. приводом 380В, гидравлический агрегат 220В (Итого 9,55 кВт) Диапазон свариваемых труб: 315-630 мм Вкладыши д. 560, 500, 450, 400, 355, 315</p>	12 000,00 руб.
Гидравлические стыковые аппараты с протоколированием (Полуавтомат)		
Сварочный аппарат ПРОТОФЮЗ-МИКСТ-160 (63-160) полуавтомат + св.электромурфт	<p>Для сварки встык полимерных труб (PE, PP, PB, PVDF) В комплекте: центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент с электронным регулятором температуры 220В, торцеватель с эл. приводом 220В, гидравлический агрегат 220В (Итого 3,65 кВт) Диапазон свариваемых труб: 63-160 мм Блок протоколирования «БАРБАРА-Микст» (макс. 4,5 кВт) Вкладыши д. 140, 125, 110, 60, 75, 63</p>	6 500,00 руб.
Сварочный аппарат ПРОТОФЮЗ-МИКСТ-250 (63-250) полуавтомат + св.электромурфт	<p>Для сварки встык полимерных труб (PE, PP, PB, PVDF) В комплекте: центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент с электронным регулятором температуры 220В, торцеватель с эл. приводом 220В, гидравлический агрегат 220В (Итого 3,65 кВт) Диапазон свариваемых труб: 40-225 мм Блок протоколирования «БАРБАРА-Микст» (макс. 4,5 кВт) Вкладыши д. 225, 200, 180, 160, 140, 125, 110, 60, 75, 63</p>	8 000,00 руб.